





製品 6 面図

K3

3D View



REYN AUDIO

<https://en.reynaudio.com/>



著作権に関する告知：本図面は弘山市鋭豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

技術仕様	
最大出力音圧レベル	低音： 128 dB 高音： 125 dB
周波数特性	63 Hz - 18 kHz
指向性	V 70°
AES 定格電力	低音： 300W 高音： 45W
公称インピーダンス	8 ohm
ドライバーユニット	低音： 1×10" ネオジム磁石 高音： 1×1.75" ネオジム磁石チタンダイヤ フラムコンプレッションドライバー
端子配列	1+/1-(INPUT),2+/2-(Link)
筐体可動角度	台形キャビネット角度 18°、調整不可
防塵防水等級	IP55
重量	11 kg (6.6 lbs)

改訂履歴表			
No.	日付	改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
縮尺		1:1	寸法
mm/inches			
✂		基準軸対称性	
発行日		2026. 9. 23	バージョン
ACME JAPAN 株式会社 〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5 mail: info@acmejapan.jp Tel: 06-7592-1234 Fax: 06-7494-1076			