





製品 6 面図

K2

3D View



REYN AUDIO

<https://en.reynaudio.com/>



技術仕様

最大出力音圧レベル	低音: 130 dB 高音: 132 dB
周波数特性	45 Hz - 18 kHz
指向性	V 60°
AES 定格電力	低音: 500W 高音: 60W
公称インピーダンス	6 ohm
ドライバーユニット	低音: 1×12 インチ フェライト磁石 高音: 1×1.7 インチ フェライト磁石チタン ダイヤフラムコンプレッションドライバー
端子配列	1+/1-(INPUT),2+/2-(Link)
筐体可動角度	調整不可
防塵防水等級	IP55
重量	21 kg (46.3 lbs)

著作権に関する告知: 本図面は弘山市鋭電電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。			
No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
縮尺		1:1	寸法
✂		基準軸対称性	
発行日		2026. 9. 23	バージョン
ACME JAPAN 株式会社 〒556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5 mail: info@acmejapan.jp Tel: 06-7502-1234 Fax: 06-7494-1076			