




Y2

3D View



REYN AUDIO

<https://en.reynaudio.com/>



著作権に関する告知: 本図面は仏山市鋭豐電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

改訂履歴表				
No.	日付	改訂内容		改訂者
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

縮尺	1:1	寸法	mm/inches
 基準軸対称性	 		
発行日	2026. 10. 16	バージョン	

	ACME JAPAN 株式会社 〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-4 mail: info@acmejapan.jp Tel: 06-7502-1234 Fax: 06-7494-1076
---	---

技術仕様

出力チャンネル数	4 個のモノラルチャンネル	標準遅延時間（アナログ入力）	1.52ms
装置全体ピーク総出力	3,600W	調整可能な遅延時間	0-160ms
最大出力ピーク電圧	80V	サンプリングレート	96 kHz/24 Bit ADC/24 Bit DAC
最大出力電力	4x800W@立体声8Ω; 4x1,200W@立体声4Ω; 2x1,800W@橋接モード8Ω	イコライザー	7 バンド PEQ
周波数特性	20Hz-20KHz(<±0.5dB,1W@8Ω)	リミッター	ピークリミッター
全高調波歪み	代表値 0.05%（定格出力 10%、1kHz、8Ω）	定格電圧	100-240V (±10%)、50/60Hz、力率補正 (PFC) 付きスイッチング電源
ノイズレベル	<-65dB(A 特性,20Hz-20kHz,8Ω)	信号ポート	3 ピン XLR アナログ入力、4 ポート
クロストーク抑圧	>75dB（定格出力未満、20Hz〜1kHz、8Ω）	制御ポート	100M イーサネット RJ45 1 ポート、通信制御信号用
入力インピーダンス	20kΩ(平衡),10kΩ(不平衡)	出力ポート	2x4-points Speakon®
最大許容入力レベル	+22dBu	電源入力ポート	IEC プラグ
入力信号	Analog	電源スイッチ	実体スイッチ
保護機能	過熱リミット、過負荷保護、出力 DC 保護	前面表示パネル	1.8 インチ TFT 液晶ディスプレイ、システム状態を鮮明表示、キーによる制御付き
スピーカー管理	REYNAUDIO ブランド K シリーズ、RA シリーズ、B シリーズのスピーカーデータ設定	筐体塗装	高強度アルミマグネシウム合金筐体、表面焼付塗装仕上げ
制御・監視ソフトウェア	REYNAUDIO AMP Controller	動作温度	0°-40
デジタルシグナルプロセッサ (DSP)	ADI オーディオ専用 DSP	重量	5.4 kg (11.9 lbs)