

技術仕様


最大出力音圧レベル	低音：130 dB 高音：132 dB
周波数特性	45 Hz - 18 kHz
指向性	V 60°
AES 定格電力	低音：500W 高音： 60W
公称インピーダンス	6 ohm
ドライバーユニット	低音：1×12 インチ フェライト磁石 高音：1×1.7 インチ フェライト磁石チタンダイヤフラムコンプレッションドライバー
端子配列	1+/1-(INPUT),2+/2-(Link)
筐体可動角度	調整不可
防塵防水等級	IP55
重量	21 kg (46.3 lbs)

REYN AUDIO

製品 6 面図

K2

3D View



REYN AUDIO

https://en.reynaudio.com/

著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

No.	日付	改訂履歴表 改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

縮尺	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026. 9. 23	バージョン	

ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel： 06-7502-1234
Fax：06-7494-1076